

Strømsøyle Alfa-II

Strømsøyle Alfa-II har stor fleksibilitet og solid utførelse i sjøvannsbestandige elokserte aluminiumprofiler. Kan leveres med forskjellige antall strømuttak med eller uten strømmåler. Søylene leveres med LED lys, og kan utstyres med vannkran og slangeoppheng. Alle uttak leveres med kombivern (automatsikring/jordfeilbryter)

Art. nr.	Antall uttak	Med måler	Pris eks. mva.
4EB10084	2	Nei	Kr. 13 910,-
4EB10067	4	Nei	Kr. 15 090,-
4EB10068	4	Ja	Kr. 20 220,-
4EB50110	Vannkran og slangeholder, ferdig montert		Kr. 1 980,-



Lys: Strømsøylene leveres med LED-lys. Lyset kan styres sentralt fra en fotocelle. Det benyttes LED bar som lyskilde.

Strøm: Strømsøylene utstyres med 2 eller 4 kontakter i industriutførelse 216-6, som er låsbare.

Vann: Elegant slangeholder og vannkran kan leveres som tilleggsutstyr.

Mål:
 Høyde:1220 mm.
 Brekke:370 mm.
 Dybde:230 mm.
 Bunnplate i
 lakkert aluminium:270 x 400 mm.
 Vekt:15 kg.



Prisliste pr. 01.10.2022

JAMAX®

Flytebrygger

- Leveres med LED lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. LED lyset kan ved behov styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer.
- Leveres med 2 eller 4 kontakter av industritype 216-6. Kontaktene er låsbare med hengelås. Søylene kan også leveres for 400V tilførsel på forespørsel.
- Alle stikkontakter leveres med KOMBIVERN (automatsikring og jordfeilbryter i en enhet). Kombivern er montert bak selvlukkende dør.
- STRØMMÅLER kan leveres for hver søyle eller for hver kurs.
- FOTOCELLE kan leveres montert på søylen.
- KABELAVLASTER er montert på hver side av søylen og er standard leveranse.
- VANNKRAN kan monteres på søylen. Standard PEL 20mm rør.
- SLANGEHOLDER kan monteres på søylen.
- Leveres komplett med montasjesokkel

